



Zakres pracy (średnica) pola grzejnego FHZ (1) Od / Do	Moc pola grzejnego (max)	Łączna liczba pól grzejnych na płycie
105 mm / 145 mm	0,95 kW	1
140 mm / 180 mm	1,90 kW	1
180 mm / 220 mm	2,60 kW	1

DynaCook X3

Dane techniczne

Rodzaj płyty: gazowa – ceramiczna

Szerokość: 590 mm

Głębokość: 520 mm

Wysokość: 75 mm (od górnej powierzchni blatu)

Powierzchnia płyty: szkło ze stalą nierdzewną

Sterowanie: sensorowe (dotykowe)

Kolor płyty: czarny ze stalą nierdzewną

Moc całkowita (max): 5,45 kW

Liczba palników/pól grzejnych: 3

Podłączenie:

gaz: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31)

butlowy 30 mbar propan-butan lub propan (G30, G31)

sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20)

zasilanie: 12 V DC lub 230 V AC

Waga płyty: 12,6 kg

Funkcje

- 3 palniki (pola grzejne) najnowszej generacji – typu Flexible Heating Zone (FHZ) (1);
- Sensorowe sterowanie – proste, praktyczne, precyzyjne i bezpieczne;
- Proste w odczytaniu oznaczenie nagrzanego pola grzejnego – „H” jako pole gorące, „h” jako pole ciepłe;
- Czytelny, cyfrowy wskaźnik poziomu (mocy) gotowania;
- 18 stopni poziomów (mocy) gotowania;
- Możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji:
 - szybkiego zagotowania;
 - automatycznego podgrzewania (służy do szybszego osiągnięcia oczekiwanej temperatury pola grzejnego);
 - kontroli rodzicielskiej (blokada płyty przed jej przypadkowym uruchomieniem – bezpieczeństwo dla dzieci oraz zwierząt domowych);
- Czytelne komunikaty:
 - sygnalizacja dźwiękowa i świetlna trybu pracy płyty;
 - sygnalizacja wypływu gazu (ulatnianie się gazu);
 - sygnalizacja braku dopływu gazu.

(1) Pole grzejne typu Flexible Heating Zone (FHZ) oznacza możliwość gotowania na danym polu w garnkach o średnicy od – do (patrz tabela)